





- 接插件针数: 42+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 匹配外壳: 10B

技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
额定电流：	10A
额定电压：	250V
额定脉冲电压：	4kV
污染程度：	3
污染等级2时的参数：	10A 230/400V 4kV 2
依据UL/CSA额定电压：	600V
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃~+125℃
阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500
插针材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 3m\Omega$

尺寸图




连接方式

冷压连接	
导线规格	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

电流负载能力

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度


测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5



HDD调整插针分布可提高工作电压至500V

HDD接插体在装满针时,在绝缘等级3(C)时,其工作电压可达到250V。但其插针分布经过调整,同样在绝缘等级3(C)时,其工作电压允许值可达到500V。

调整后插针分布



订购产品

型号	名字	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HDD-042-MCN	HDD超高密度型插芯 冷压连接 42+PE 公头	250V	10A	42+PE	↓	↓
HDD-042-FCN	HDD超高密度型插芯 冷压连接 42+PE 母头	250V	10A	42+PE	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看