




■ PROFIBUS DP通讯协议是一种工业现场总线协议，是一种高效、安全、灵活、易于维护的工业现场总线协议。

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 应用领域： | Profibus DP M12(5芯)B编码 分布式 I/O 设备，用于控制器网络 |
| 拓扑：   | 线形、树形、环形或星形拓扑结构取决于物理网络的设计                 |
| 数据传输： | 最快 12 Mbps                                |
| 接线标准： | IEC 61158 / IEC 61784                     |
| 网段长度： | 铜缆安装最长 1200 米，光缆安装最长 15 千米                |

| 针脚分配 |         |     |
|------|---------|-----|
| 信号指示 | 插拔式连接器  |     |
|      | D-SUB 9 | M12 |
| A 电缆 | 8       | 2   |
| B 电缆 | 3       | 4   |

| 信号指示、线路分配 |  |      |
|-----------|--|------|
| 线芯颜色      |  | 信号   |
| 绿色        |  | A 电缆 |
| 红色        |  | B 电缆 |
| 屏蔽外壳      |  |      |



订购产品



选购型号格式举例：



资料下载

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">CAZN正成-欧标连接器选型画册</a> 、 <a href="#">CAZN正成-工业以太网连接器</a> |
| EMC  | <a href="#">正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP</a>                   |
| RoHS | <a href="#">正成-M 连接器 ROHS证书</a>                                    |