




- 定位销(G)或定位销(A...F,L和R) , 电缆线夹和带护套型的尾盖

技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-45℃ ~ +125℃
抗振动性能：	10-20000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>96 h
防护等级：	IP68

尺寸图



编号(Model)		尺寸(Size)				适配电缆夹(Adapted collet)	
型号(Type)	系列(Series)	A	L	M	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
TGG	0K	11.0	34.0	23.0	8.0	3.2	5.2
TGG	1K	13.0	42.0	28.0	9.0	4.2	7.2
TGG	2K	16.0	52.0	36.0	12.0	5.2	10.2
TGG	3K	19.0	61.0	41.0	15.0	5.2	14.2

订购产品

插头:

TG

G

2K

310

C

L

A

C

60

N

定位销

G A B C

D E F J

系列编号

0K	302 303 304 305 306 307 309 312
1K	302 303 304 305 306 307 308 310 314 316
2K	302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514
3K	302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332

针芯配置

针芯

A:针型

L:孔型

电缆直径φ

0K:3.2~5.2

1K:4.2~7.2

2K:5.2~10.2

3K:5.2~14.2

变量参数

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------